

MSZ-AP42



UNDERHÅLLSVÄRME - STÄLLBART MELLAN 10-31°C

HÖG VÄRMEEFFEKT 4,2 KW VID -15°C

R32 - MILJÖVÄNLIGARE KÖLDMEDIUM

INBYGGD WIFI

LUFTVÄRMEPUMP SOLID

Stark och pålitlig luftvärmepump
för alla behov



TIME FOR
R32

VÄRMEPUMPEN FÖR ALLA BEHOV

Stilren, modern teknik och energieffektiv. MSZ-AP42 är värme pumpen för alla behov. Utrustad med Wifi som standard (VGK) för enkel kontroll och övervakning av systemet. Via appen kan du enkelt få en uppskattning av din energiförbrukning. När det är riktigt kallt ute så levererar värme pumpen en hög effekt, upp till 3,8 kW vid -20°C. Dom dubbla luftriktare ser till att sprida

luften ännu bättre och tystare, som lägst endast 21 dBA tillsammans med köldmediet R32 som ger en hög energibesparing med mindre miljöpåverkan än värme pumpar med det traditionella köldmediet R410A. Om du vill ha ännu bättre luftrening finns extra filter som tillbehör. MSZ-AP42 är värme pumpen för alla behov helt enkelt.

Produktinformation

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP			
INOMHUDEL (VGK INK. WIFI)		MSZ-AP42VG / VGK	
UTOMHUDEL		MUZ-AP42VGH	
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,8
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1134
	SCOP*	SCOP	A++ / 4,6
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	5,4
	Värmeeffekt (Vid -15°C)	kW	4,2
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	1,3 - 6,0
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	4,2
	Årlig elförbrukning	kWh/a	188
	SEER	SEER	A++ / 7,8
	Kyleffekt (Nominell)	kW	4,2
INOMHUDEL	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5
	Dimensioner (B x H x D)	mm	798 x 299 x 219
	Vikt	kg	10,5
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ / min	5,3 - 6,1 - 7,7 - 9,4 - 14,0
UTOMHUDEL	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	21 - 29 - 35 - 40 - 45
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	57
	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285
	Vikt	kg	35
UTOMHUDEL	Ljudnivå - Värme / kyla (SPL)	dB(A)	51 / 50
	Driftström (Max)	A	9,6
	Rek. säkring	A	13
	Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-20 / -10
Driftström (Max)	A	9,9	
Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" / 3/8"	
Max. rörlängd	m	20	
Max. höjdskillnad	m	12	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER			
Köldmedium**		R32	
GWP		675	
Fyllnads mängd	Vikt	kg	0,70
	CO2-ekvivalenter	ton	0,47
Max påfyllnads mängd	Vikt	kg	0,26
	CO2-ekvivalenter	ton	0,18
UTRUSTNING / TILLBEHÖR			
Luftreningsfilter	MAC-2370FT-E - Silverioniserat luftreningsfilter, åtgår 2st (Tillbehör).		
I-save funktion	10 °C underhållsvärme – spannet ställbart mellan 10 - 31 °C i värmedrift.		
Veckotimer	Ställ in olika temperaturer, eller på / av, alla dagar i veckan efter dina behov och för en bättre energibesparing.		
MXZ MULTISPLIT	Kompatibel med MXZ Multisplit.		
Fläktläge	Möjlighet att köra enbart fläkten på inomhusenheten, för att t.ex. sprida värmen från andra värmekällor såsom braskamin eller öppen spis.		
WiFi -Interface	MAC-5671F-E. Finns endast som tillbehör till inomhusdelar med modellbeteckning MSZ-AP VG.		

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad – vad du kan räkna med att få igen under året.

** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.